

PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® FixTape-50

Beidseitig selbstklebendes Tape auf Butylkautschukbasis zur Ergänzung des SikaProof A-Systems bei Detailausbildungen.

PRODUKT- BESCHREIBUNG

SikaProof FixTape-50 ist ein beidseitig selbstklebendes Tape, bestehend aus Butylkautschuk mit abziehbarer Schutzfolie.

ANWENDUNGSGEBIETE

SikaProof FixTape-50 kann für Reparaturen, Ausgleichen und Andichten bei Detailausbildungen bei der SikaProof A Dichtungsbahnen eingesetzt werden.

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Klebekraft des Butylkautschuks
- Hohe Flexibilität
- Einfach zu installieren

PRÜFUNGEN / ZULASSUNGEN

Funktionsprüfung, Wissbau Essen, November 2011 (als Ergänzungsprodukt bei Detailausbildungen)

PRODUKTDATEN

FARBE

Schutzfolie: weiß
Butylkautschuk: schwarz

LIEFERFORM

Karton mit 5 Rollen

ABMESSUNG

Breite: 50 mm
Rollenlänge: 20 m
Dicke: 1,50 mm

LAGERBEDINGUNGEN / HALTBARKEIT

SikaProof FixTape-50 besitzt ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 12 Monaten, ab Datum der Produktion. Die Rollen sind in ihrer Originalverpackung trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung, Schnee, Eis, Wasser, großer Hitze oder Wärmequellen zu lagern. Die Lagerungstemperatur liegt zwischen + 5°C und + 30°C. Bei Transport und Lagerung dürfen keine Paletten o.ä. auf die Rollen, bzw. übereinander gestapelt werden!

ANWENDUNG

UNTERGRUND- BESCHAFFENHEIT

Kontaktfläche muss trocken, sauber und frei von trennenden bzw. haftungsmindernden Substanzen sein.

UNTERGRUND- UND UMGEBUNGSTEMPERATUR

Minimal + 5°C
Maximal + 35°C

APPLIKATION

ALLGEMEIN

SikaProof FixTape-50 ist ein beidseitig selbstklebendes Butylkautschuktape für Detailausbildungen der SikaProof A Dichtungsbahnen. Die separat erhältliche SikaProof A Verlegerichtlinie ist zu beachten.

ANWENDUNGS- EINSCHRÄNKUNGEN

Abdichtungsarbeiten mit dem SikaProof A System sollten nur durch von Sika geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.
Die Beständigkeit gegenüber Kontaktmedien wie z. B. Chemikalien muss vor der Ausführung geprüft und freigegeben werden.
Das Abdichtungssystem ist nicht dauerhaft UV-stabil und darf nur für die Zeit der Montage (bis 3 Monate) der UV-Strahlung ausgesetzt werden.

WICHTIGE HINWEISE

GEFAHRENHINWEISE

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser Systemdatenblatt (Kennziffer 7510) „Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH“ zur Verfügung.

DATENBASIS

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte, oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH
Flooring / Waterproofing
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Deutschland

Telefon: 0711/8009-0
Telefax: 0711/8009-321
E-Mail: info@de.sika.com
www.sika.de

Produktdatenblatt
SikaProof FixTape-50
Gültig ab: 10.01.2014
Kennziffer: 4093