

SikaCeram®-295 StarS2

Leistungserklärung Nr. 77274921

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	77274921
2	Verwendungszweck(e):	Für alle Fliesen im Innen- und Aussenbereich — Zementhaltige Mörtel Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen — Reaktionsharzklebstoffe Für alle Fliesen im Innen- und Aussenbereich — Reaktionsharzklebstoffe
3	Hersteller:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Schweiz
5	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 3 (Für alle Fliesen im Innen- und Aussenbereich) System 4 (Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)
6a	Harmonisierte Norm:	EN 12004:2007+A1:2012
	Notifizierte Stelle(n):	0799

7 Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Verbundfestigkeit	Anfangshaftzugfestigkeit $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Verbundfestigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/Warm-lagerung	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Verbundfestigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/Tau-wechsel-Lagerung	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Verbundfestigkeit gegenüber Wasser-/Feuchtigkeitswir-kung	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Brandverhalten	Klasse E	System 4	
Freisetzung gefährlicher Stof-fe	NPD	System 3	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Tomek Gutowski	Name: Patrycja Młynarska
Funktion: Corporate Product Certification Manager	Funktion: Data Processing Specialist CTD
Warschau, am 2026-08-18	Warschau, am 2026-08-18
	

Ende der Informationen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR).

CE		
16		
Sika Services AG, Zürich, Schweiz		
77274921		
Verbundfestigkeit	Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Verbundfestigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/Wamlagerung	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Verbundfestigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Verbundfestigkeit gegenüber Wasser-/Feuchtigkeitswirkung	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Brandverhalten	Klasse E	
EN 12004:2007+A1:2012		
0799		
Für alle Fliesen im Innen- und Aussenbereich — Zementhaltige Mörtel Für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen — Reaktionsharzklebstoffe Für alle Fliesen im Innen- und Aussenbereich — Reaktionsharzklebstoffe		

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ (REACH)

Vor der Verwendung der Produkte müssen Benutzer die entsprechenden aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDS) lesen. Das SDS enthält Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten sowie physikalische, ökologische, toxikologische und weitere sicherheitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Angaben in dieser Leistungserklärung, einschließlich aller Beschreibungen und Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und den Endverbrauch von Sika-Produkten („Produkte“), erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen von Sika mit den Produkten, vorausgesetzt, die Produkte werden unter normalen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen von Sika ordnungsgemäß gelagert, verarbeitet und angewendet. Bitte beachten Sie, dass die Materialien, Untergründe und die tatsächlichen Bedingungen vor Ort erheblich variieren können. Daher übernimmt Sika keine Gewährleistung oder Haftung für Anwendungen und den Gebrauch der Produkte, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder von Empfehlungen noch sonstiger Beratungen. Vor der Verwendung muss das Produkt auf seine Eignung für die beabsichtigte Anwendung und den beabsichtigten Zweck getestet werden, und es muss die aktuelle Version des Produktdatenblattes konsultiert werden. Sika behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Bestellungen von Produkten oder Dienstleistungen unterliegen den aktuellen Verkaufsbedingungen.

Leistungserklärung

SikaCeram®-295 StarS2

77274921

18.08.2026 2

1015

3 / 3

BUILDING TRUST

