

PRODUKTDATENBLATT

Sikaplan® WT 4220 Innenecke 90°

Sikaplan® WT 4220 Innenecke

BESCHREIBUNG

Sikaplan® WT 4220 Innenecke 90° ist ein Formteil für die Abdichtung von Innenecken bei Wassertankauskleidungen mit der Sikaplan® WT 4220-Membran (FPO-PE)

ANWENDUNG

Das Produkt wird verwendet für:

- Eckausführungen an geschlossenen Trinkwassertanks
- Eckausführungen an geschlossenen Nicht-Trinkwassertanks (z. B. Sprinklerbehälter)

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie das Produkt nicht an Stellen, an denen es Witterungseinflüssen oder UV-Licht ausgesetzt ist.

- Das Produkt ist nicht für Medienbeaufschlagungen mit einer dauerhaften Temperatur größer 40 °C geeignet.
- Das Produkt ist nicht für chorhaltige Medienbeaufschlagung mit einem freier Chlorgehalt größer 0,8 mg/l geeignet.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Einfach zu verarbeiten
- Seit Jahrzehnten bewährte Leistungsfähigkeit
- Enthält keine Fungizide, Schwermetalle, Halogene oder Weichmacher
- Gute Alterungsbeständigkeit
- Gute Beständigkeit gegen mikrobiellen Abbau
- Flexibel bei niedrigen Temperaturen
- Geeignet für den Kontakt mit saurem (weichem) Wasser

PRODUKTINFORMATIONEN

| | | |
|------------------|--|-------|
| Chemische Basis | FPO/PE | |
| Lieferform | Das Produkt ist umverpackt. Die Verpackungseinheit entnehmen Sie bitte der im Moment gültigen Preisliste. | |
| Aussehen/Farbton | Farbe | blau |
| | Oberfläche | glatt |
| Lagerfähigkeit | Das Produkt behält bei sachgerechter Lagerung seine Eigenschaften. | |
| Lagerbedingungen | Das Produkt ist in ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung trocken, kühl und unter Ausschluss von UV-Strahlung zu lagern. | |
| Dicke | ~ 1,8 mm | |
| Durchmesser | ~ 160 mm | |
| Gewicht | ~ 0,3 kg | |

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau

Zubehör:

- Sikaplan® WT 4220-15 C
- Sikaplan® WT 4220-15 C Felt
- Sarnafil® T Prep
- Sarnafil® T Clean

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

WICHTIG

Die Verarbeitung dieses Produkts darf nur von einem von Sika geschulten oder zugelassenen Verarbeiter durchgeführt werden. Der Verarbeiter muss zudem über Erfahrung mit dieser Art der Verarbeitung verfügen.

WICHTIG

Belüftung in geschlossenen Räumen
Achten Sie bei der Verarbeitung des Produkts in geschlossenen Räumen stets auf eine gute Belüftung.

WICHTIG

Prüfen Sie nach der Anwendung die Wasserdichtigkeit der Konstruktion gemäß den Anforderungen der Spezifikation und die derzeit gültige Verlegeanleitung.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

Sikaplan® WT 4220 Innenecke 90°
April 2026, Version 01.01
020720804100000004

SikaplanWT4220Innenecke90-de-DE-(04-2026)-1-1.pdf