

# PRODUKTDATENBLATT

## Sikafloor® Deep Clean

Universeller Allzweckreiniger für Bodenbeläge

### BESCHREIBUNG

Sikafloor® Deep Clean ist ein schwach alkalisches Grundreinigungsmittel mit hoher Reinigungskraft für die intensive, oberflächenschonende Reinigung.

### ANWENDUNG

- Reiniger zum Entfernen von Schmutz, Wachsen, Bodenpflegeprodukten, Pflegefilmen und Klebstoffrückständen
- Bauschmutz im Rahmen der Bauschlussreinigung
- Empfohlen zur Untergrundvorbereitung von Bodenbelägen vor dem Auftragen von Sikafloor®-3001 W CP.

### PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Geruchsarm
- Ohne Zusatz von NTA oder Phosphat.
- pH-Wert 9,5–10
- Unterliegt keiner Kennzeichnungspflicht

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	Wässrige Mischung aus nichtionischen und anionischen Tensiden		
<b>Lieferform</b>	Kanister	5,0 L (5,22 kg)	
<b>Aussehen/Farbtone</b>	Transparente Flüssigkeit		
<b>Lagerfähigkeit</b>	24 Monate vom Tag der Produktion		
<b>Lagerbedingungen</b>	Das Produkt muss unter trockenen und kühlen Bedingungen gelagert werden.		
<b>Dichte</b>	1,036 kg/l	DIN EN ISO 2811-1	
<b>Empfohlene Dosierung</b>	<b>Applikation</b>	<b>Dosierung</b>	
	Grundreinigung	Sikafloor® Deep Clean : Wasser = 1 : 5	
	Bauschlussreinigung	Sikafloor® Deep Clean : Wasser = 1 : 10	
<b>Materialverbrauch</b>	<b>Applikation</b>	<b>Dosierung</b>	<b>Flächenleistung</b>
	Grundreinigung	unverdünnt	10 m <sup>2</sup> /l
		1 : 5	50 m <sup>2</sup> /l
	Bauschlussreinigung	1 : 10	100 m <sup>2</sup> /l

Die hier gemachten Angaben basieren auf einem angenommenen Auftrag

der Wischflotte von 100 ml/m<sup>2</sup> Reinigungslösung und kann je nach Art und Dicke des Pflegefilms variieren.

Ergiebigkeit	Dosierung	Ergiebigkeit
	unverdünnt	50 m <sup>2</sup>
	1 : 5	300 m <sup>2</sup>
	1 : 10	550 m <sup>2</sup>

Die hier gemachten Angaben basieren auf einem angenommenen Auftrag der Wischflotte von von 100 ml/m<sup>2</sup> Reinigungslösung und kann je nach Art und Dicke des Pflegefilms variieren. Sie beziehen sich auf ein 5-L-Gebinde.

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## WEITERE DOKUMENTE

Bitte beachten Sie den Sika Leitfaden: "Ausführungsanweisung für Sikafloor 3001 W CP"

## WEITERE HINWEISE

- Bei starken Verschmutzungen löst die Reinigungslösung in Verbindung mit Scheuerbürsten Schmutz und lösliche Pflegefilme wirksam.
- Ist der Auftrag von Sikafloor®-3001 W CP vorgesehen, muss die gesamte Oberfläche während der Spülphase gründlich mit einem Pad vorbereitet werden; achten Sie darauf, dass das Pad gründlich ausgespült wird.
- Kantenbereiche sollten vorzugsweise mit einem Reinigungspad behandelt werden.
- Beachten Sie, dass die Trocknungszeiten auf porösen Oberflächen (z. B. Linoleum) und in Fugenbereichen, insbesondere bei LVT, länger sind.
- Tragen Sie während der Anwendung Gummihandschuhe und sorgen Sie für eine gute Belüftung der zu reinigenden Räume.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Kleben Sie angrenzende Bereiche sorgfältig ab und schützen Sie sie vor Nässe. Empfohlene Dosierung: Verdünnen Sie das Produkt zunächst im Verhältnis 1:5; verwenden Sie es je nach Bedarf unverdünnt oder im Verhältnis 1:10. Tragen Sie die Reinigungslösung großzügig mit einem Wischmopp auf. Lassen Sie sie 10 Minuten einwirken. Bearbeiten Sie die Bodenoberfläche gründlich und langsam mit einer Scheuersaugmaschine, einem Reinigungspad oder einer Einscheibenmaschine, die mit einem geeigneten Pad oder einer Scheuerbürste ausgestattet ist. Lassen Sie die Reinigungslösung während des Reinigungsvorgangs nicht antrocknen; arbeiten Sie abschnittsweise. Saugen Sie die verschmutzte Lösung auf. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Spülen Sie gründlich mit klarem Wasser unter Verwendung eines Reinigungspads oder einer Einscheibenmaschine nach, um alle Spuren des Reinigungsmittels zu entfernen. Saugen Sie die Neutralisationslösung auf und lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen. Beurteilen Sie das Reinigungsergebnis fachgerecht. Schmutz, Pflegefilm und Rückstände, die die Haftung beeinträchtigen könnten, müssen entfernt werden. Tragen Sie keine Pflegeprodukte oder Versiegelungen auf, bevor die Oberfläche vollständig trocken ist.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen

Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

**Sika Deutschland CH AG & Co KG**  
Kornwestheimer Straße 103 - 107  
D - 70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711 8009-0  
Fax: +49 711 8009-321  
[info@de.sika.com](mailto:info@de.sika.com)  
[www.sika.de](http://www.sika.de)

**PRODUKTDATENBLATT**  
Sikafloor® Deep Clean  
April 2026, Version 01.01  
020816210010246797

SikafloorDeepClean-de-DE-(04-2026)-1-1.pdf

