

Sikadur-Combiflex® SG-20 P

Leistungserklärung

Nr. 65538781

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	65538781
2	Verwendungszweck(e):	Bauwerksabdichtung, einschliesslich gegen Bodenfeuchte und Wasser die dem Brandverhalten unterliegen — Kunststoff- und Elastomerbahnen Bauwerksabdichtung, einschliesslich gegen Bodenfeuchte und Wasser — Kunststoff- und Elastomerbahnen
3	Hersteller:	
5	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 3 (Bauwerksabdichtung, einschliesslich gegen Bodenfeuchte und Wasser die dem Brandverhalten unterliegen) System 2+ (Bauwerksabdichtung, einschliesslich gegen Bodenfeuchte und Wasser)
6a	Harmonisierte Norm:	EN 13967:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1213

7 Erklärte Leistung(en):			
Wesentliche Merkmale	Leistung		AVCP
			Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E		System 3
Wasserdichtheit	Bestanden		System 2+
Weiterreisswiderstand	NPD		System 2+
Scherwiderstand der Fugenähte	≥ 500 N/50 mm		System 2+
Stoßfestigkeit	Verfahren B, weicher Träger	≥ 1500 mm	System 2+
Zug-Dehnungsverhalten	Zugfestigkeit, Querrichtung (CMD)	≥ 16 N/mm ²	System 2+
	Zugfestigkeit, Längsrichtung (MD)	≥ 16 N/mm ²	
Widerstand gegen statische Belastung	≥ 15 kg		System 2+
Dauerhaftigkeit	Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung	Bestanden	System 2+
	Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien (Calciumhydroxid)	Bestanden	
Gefährliche Stoffe	NPD		System 2+

EN 13967:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

<no responsables defined>

Ende der Informationen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR).

CE		
19		
65538781		
Brandverhalten	Klasse E	
Scherwiderstand der Fügenähte	≥ 500 N/50 mm	
Stoßfestigkeit	Verfahren B, weicher Träger	≥ 1500 mm
Zug-Dehnungsverhalten	Zugfestigkeit, Querrichtung (CMD)	≥ 16 N/mm ²
	Zugfestigkeit, Längsrichtung (MD)	≥ 16 N/mm ²
Widerstand gegen statische Belastung	≥ 15 kg	
EN 13967:2012		
1213		
Bauwerksabdichtung, einschliesslich gegen Bodenfeuchte und Wasser die dem Brandverhalten unterliegen — Kunststoff- und Elastomerbahnen		
Bauwerksabdichtung, einschliesslich gegen Bodenfeuchte und Wasser — Kunststoff- und Elastomerbahnen		
http://dop.sika.com		

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ (REACH)

RECHTLICHE HINWEISE