

Sikafloor®-304 W

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 61731223

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:	61731223
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	Kunsthazestrich für die Anwendung in Innenräumen
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Schweiz
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT (AVCP):	EN 13813: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) EN 13813: System 3 (für Anwendungen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 13813:2002
	Notifizierte Stelle(n):	1611

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-304 W

61731223

20.09.2021 , Version 1

1041

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Getestetes System: Aufbau als Sika-ComfortFloor®

Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten:	C _{fi}	System 3	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen:	SR	System 4	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD	System 4	
Verschleißwiderstand:	NPD	System 4	
Haftzugfestigkeit:	≥ B1,5	System 4	
Schlagfestigkeit:	NPD	System 4	
Trittschallisolierung:	NPD	System 4	
Schallabsorption:	NPD	System 4	
Wärmedämmung:	NPD	System 4	
Chemische Beständigkeit:	NPD	System 4	

1)

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Jochen Grötzing
Funktion: Entwicklung
Stuttgart, 20.09.2021

Name : Dr. Stefan Kühner
Funktion: Marketing
Stuttgart, 20.09.2021

Name : Dr. Heinz Ephardt
Funktion: Qualitätskontrolle
Stuttgart, 20.09.2021



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Produktname	Harmonisierte Norm	DoP Nummer
Sikafloor®-304 W	EN 1504-2:2004	37942518

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-304 W
61731223
20.09.2021 , Version 1
1041



09

EN 13813:2002

DoP No. 61731223

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Notified Body 1611

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

Brandverhalten:	C _{fl}
Freisetzung korrosiver Substanzen:	SR
Haftzugfestigkeit:	≥ B1,5

<http://dop.sika.com>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-304 W

61731223

20.09.2021 , Version 1

1041

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSSAUSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon +41-58 436 40 40
Telefax +41-58 436 53 54
www.sika.ch

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Sikafloor®-304 W
61731223
20.09.2021 , Version 1
1041