

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® Base 200 Therm

Selbstklebendes Fleece zur Aufnahme von Sikafloor HR Therm.

BESCHREIBUNG

Sikafloor® Base 200 Therm ist ein Fleece mit rückseitig aufgebrachtem Klebstoff zur Verklebung auf bauseits verlegter Trittschall- oder Wärmedämmung sowie Altuntergründen zur Entkopplung. Sikafloor® Base 200 Therm ermöglicht die schnelle und einfache Fixierung vom Heizrohr Sikafloor HR Therm auf dem Untergrund.

ANWENDUNG

Sikafloor® Base 200 Therm eignet sich in Kombination mit Sikafloor HR Therm und SCHÖNOX HS 50 oder THOMSIT XF 700 zur Erstellung extrem dünnschichtiger Estrichkonstruktionen auf freigegebenen Trittschall- oder Wärmedämmunterlagen.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

Die folgenden Eigenschaften gelten nur in Verbindung mit den unten beschriebenen Systemkomponenten:

- Selbstklebend
- Schnelle und Einfache Verarbeitung
- Geringe Aufbauhöhe
- Geeignet zur Erstellung von extrem dünnschichtigen schwimmenden Konstruktionen (Estrichstärke 25mm)
- Ermöglicht das Fixieren von Sikafloor HR Therm ohne Klammern.
- Hohe Belastbarkeit:
 - Flächenlast 5 KN/m²
 - Punktlast 4 KN

PRODUKTTINFORMATIONEN

Fasertyp	Kunstfaser
Lieferform	Rolle
Farbe	grau mit Verlegeraster
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	Kühl und trocken lagern
Länge	20 Meter
Breite	1,05 Meter (effektiv 1 Meter)
Dicke	2 Milimeter

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau

Aufbauten mit Sikafloor® Base 200 Therm sind mit folgenden Systemkomponenten freigegeben:

- Trittschalldämmung Anforderungen siehe Broschüre
- Wärmedämmung Anforderungen siehe Broschüre
- Sikafloor HR Therm
- SCHÖNOX HS 50
- Thomsit XF 700

System

Sikafloor Base 200 Therm ist Systembestandteil von folgenden Systemen:

- SCHÖNOX RENOTHERM SYSTEM
- THOMSIT HYDRO-HEAT

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE DOKUMENTE

Detailliertere Informationen finden Sie in den Systembroschüren:

- THOMSIT HYDRO HEAT SYSTEM
- SCHÖNOX RENOTEHRM SYSTEM

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDQUALITÄT

Unebenheiten im Untergrund müssen durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden, z.B. durch gebundene Schüttungen.

Ausgelegte Trittschall- oder Wärmedämmplatten müssen vollflächig und eben auf dem Untergrund aufliegen. Beim Einbau als Entkopplung auf Altuntergründen muss dieser frei von Staub und Schmutz sein. Zu allen aufgehenden Bauteilen ist ein geeigneter Randdämmstreifen zu stellen.

VERARBEITUNG

Sikafloor® Base 200 Therm wird auf dem Untergrund geklebt. Hierzu wird die Folie auf der Rückseite abgezogen und die Matte faltenfrei auf dem Untergrund verklebt. Sikafloor® Base 200 Therm wird mit einer Überlappung von ca. 5 cm verlegt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor® Base 200 Therm
Oktober 2025, Version 01.01
020816110010245036

SikafloorBase200Therm-de-DE-(10-2025)-1-1.pdf