ÜBERSICHT – DICHTEN, KLEBEN, MONTIEREN

DIE SIKA LÖSUNGEN FÜR HANDWERK UND BAU – ALLES AUF EINEN BLICK

BUILDING TRUST

FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE LÖSUNG

	UNIVERSELLE KLEB- UND DICHTSTOFFE							HOCHBAU UND FASSADE		DACH	BODEN	
	Sikaflex®-111 Stick & Seal	**Sikaflex®-112 Crystal Clear**	**Sikaflex®-116 High Grab**	**SikaBond®-126 Maximum Tack**	**SikaBond®-120 Universal 10**	**Sikacryl® Professional**	**Sikacryl® Struktur**	**Sikaflex®-402 Connection**	**Sikaflex® Construction Purform®**	**Sika BlackSeal® BT**	**Sikaflex®-415 Universal**	**Sikaflex® PRO-3 Purform®**
					NEU				PURFORM Pure Performance		PURFORM Pure Performance	PURFORM Pure Performance
Verwendungszweck	Elastischer Kleb- & Dichtstoff für extrem viele Untergründe	Dekorative, transparente Verklebung und Abdichtung	Für die Verklebung vieler Baumaterialien; Gute Anfangshaftung	Für starke Verklebungen; Hält sofort: keine zusätzliche Anfangs-fixierung notwendig	Schnellhärtender Montageklebstoff für viele Baumaterialien	Dichtstoff zum Abdichten/Füllen von Rissen und Löchern	Spachtelmasse für Putz- und Mauerwerksrisse	Anschlussfugen, Bewegungs-fugen im Hochbau nach DIN 18540	Für Anschluss- und Bewegungsfugen	Für den Einsatz an Dächern und Dachrinnen	Für Boden-/Wandfugen mit mittelschwerer Belastung	Alle Bodenfugen; Bereiche mit starker Belastung; Zertifikate wie ISEGA, Reinraum, etc.
Chemische Basis	STP	STP	STP	STP	Polyurethan	Acryldispersion	Acryl-Spachtelmasse	STP	Sika® PURFORM® Polyurethan	Butylkautschuk	Sika® PURFORM® Polyurethan	Sika® PURFORM® Polyurethan
Elastische Eigenschaften	■■■□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	starr, hart	■□□□□	■□□□□	■■■■■	■■■■□	plastisch, verformbar	■■■□□	■■■■
Zul. Gesamtverformung	20%	20%	-	-	-	7,5%	7,5%	25%	25%	-	25%	25%
Klebkraft	■■■□□	■□□□□	■■■■□	■■■■■	■■■■□							
für Innen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
für Außen	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
Untergründe												
Beton	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Porenbeton	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Granit, Back-/Ziegelstein	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Putz, Wärmedämmputz	■					■	■	■	■		■	■
Putz, Zementputz	■				■	■	■	■	■	■	■	■
Faserzement (unbehandelt)	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fliesen unglasiert	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Fliesen glasiert	■	■	■	■	■			■	■		■	■
Emaille	■	■	■	■				■	■		■	■
Aluminium blank	■		■	■	■			■	■	■	■	■
Aluminium eloxiert	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Kupfer	■							■	■	■	■	■
Titanzink	■							■	■	■	■	■
Stahl verzinkt	■		■	■	■			■	■	■	■	■
Edelstahl	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■
Epoxid-Mörtel	■		■	■	■			■	■	■	■	■
Epoxid-Beschichtung	■		■	■	■			■	■	■	■	■
GFK auf Basis UP, EP, PU	■		■	■				■	■	■	■	■
PVC hart	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Holz, unbewittert	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Holz, bewittert	■		■	■	■			■	■	■	■	■
2-K Lack (Basis EP, UP, PU)	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■
Alkydharzlasur	■							■	■		■	■
Pulverlack	■		■	■	■			■	■	■	■	■
Bitumen/Asphalt	■									■		
Styropor®/Styrodur®*	■			■	■					■		
Lieferform	290-ml-Kartusche	290-ml-Kartusche	290-ml-Kartusche	300-ml-Kartusche	300-ml-Kartusche	300-ml-Kartusche	300-ml-Kartusche	290-ml-Kartusche	600-ml-Schlauchbeutel	300-ml-Kartusche	300-ml-Kartusche	300-ml-Kartusche
Farbtöne	Weiß, Betongrau, Schwarz	Transparent	Uniweiß	Uniweiß, Schwarz	Grau	Weiß	Weiß	Uniweiß, Betongrau	Uniweiß, Betongrau	Schwarz	Betongrau	Betongrau, Kieselgrau

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise zum Thema Vorbehandlung und Verarbeitung im jeweils aktuellen Produktdatenblatt.

*Styropor® und Styrodur® sind eingetragene Marken der BASF-Gruppe.

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland CH AG & Co KG zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

SHB / AE / 250 / WMD / 07.2025

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Sika Handel Bau
Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt
Tel. +49 2547 910-0
Fax +49 2547 910-101
info@de.sika.com
www.sika.de

BUILDING TRUST