BUILDING TRUST

SCHÖNOX® TT S8

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 112092118

1	**EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPS:**	112092118
2	**VERWENDUNGSZWECK(E):**	Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen zur Fliesenverlegung EN 12004 C2E S1
3	**HERSTELLER:**	Sika Deutschland CH AG & Co KG Niederlassung Rosendahl Alfred-Nobel-Str. 6 D-48720 Rosendahl
4	**SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:**	System 3, System 3 (Brandverhalten)
5a	**HARMONISIERTE NORM:**	EN 12004:2007+A1:2012
	Notifizierte Stelle(n):	0799, 1378

6 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungs-beständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2fl-s1	System 3	EN 12004:2007 +A1:2012
Frühhaftzugfestigkeit	NPD	System 3	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²	System 3	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²	System 3	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²	System 3	
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel Lagerung	≥ 1,0 N/mm²	System 3	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD	System 3	

7 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jürgen Baumann
Head of Material testing and Analytics
Augsburg on 13 January 2026

. . . . . .

Volker Schwarz
Head of Material Testing
Augsburg on 13 January 2026

. . . . . .

Ende der Informationen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR).

CE

09

Sika Deutschland CH AG & Co KG, Niederlassung Rosendahl, Alfred-Nobel-Str. 6, D-48720 Rosendahl

DoP No. 112092118

EN 12004:2007+A1:2012

Notified Body 0799, 1378

Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen zur Fliesenverlegung
EN 12004 C2E S1

Brandverhalten	Klasse A2fl-s1
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel Lagerung	≥ 1,0 N/mm²

https://dop.sika.com/

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ (REACH)

Vor der Verwendung der Produkte müssen Benutzer die entsprechenden aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDS) lesen. Das SDS enthält Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten sowie physikalische, ökologische, toxikologische und weitere sicherheitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Angaben in dieser Leistungserklärung, einschließlich aller Beschreibungen und Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und den Endverbrauch von Sika-Produkten („Produkte“), erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen von Sika mit den Produkten, vorausgesetzt, die Produkte werden unter normalen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen von Sika ordnungsgemäß gelagert, verarbeitet und angewendet. Bitte beachten Sie, dass die Materialien, Untergründe und die tatsächlichen Bedingungen vor Ort erheblich variieren können. Daher übernimmt Sika keine Gewährleistung oder Haftung für Anwendungen und den Gebrauch der Produkte, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder von Empfehlungen noch sonstiger Beratungen. Vor der Verwendung muss das Produkt auf seine Eignung für die beabsichtigte Anwendung und den beabsichtigten Zweck getestet werden, und es muss die aktuelle Version des Produktdatenblattes konsultiert werden. Sika behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Bestellungen von Produkten oder Dienstleistungen unterliegen den aktuellen Verkaufsbedingungen