

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfalt- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Artigo Kautschukbelag				
Kayar Multifloor ND - Uni	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250-280 g/m ²	
Grain Screed Lava Natura	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1/A2	ca. 360-370 g/m ²	
Granito Dharma BS Classic	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2/ B1	ca. 500-700 g/m ²	
Granito Elastic Zeus	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1/A2	ca. 360-370 g/m ²	
BS Strong	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2/ B1	ca. 500-700 g/m ²	
Grantino ANT 48 Zeus ANT 48	SCHÖNOX® COMBILEIT ® Ableitfähiger Universal- Dispersionsklebstoff	Doppelzahnung	ca. 300-500 g/m ²	
Saarfloor Kautschukbelag				
DIAMANT	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca. 280 g/m ²	
BERNSTEIN	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1/A2	ca. 360-370 g/m ²	
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2/ B1	ca. 500-700 g/m ²	
NOPPE	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250-280 g/m ²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1/A2	ca. 360-370 g/m ²	
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2/ B1	ca. 500-700 g/m ²	

Expona				
Design Commercial Domestic Living +	SCHÖNOX® iFLOOR® Rollklebstoff auf Dispersionsbasis	Spezialrolle	ca. 80 g/m ²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1/A2	ca. 360-370 g/m ²	
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250-300 g/m ²	
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2/ B1	ca. 500-700 g/m ²	
Simplay 19 dB Simplay	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1/A2	ca. 360-370 g/m ²	
	SCHÖNOX® TACKIFIER Emissionsarme Rutschbremse	Rolle	ca. 100 g/m ²	
Puzzle	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2/ B1	ca. 500-700 g/m ²	
homogene Bahnenware PVC & Fliesen				
PALETTONE PUR PRIMUS 2000 PUR PEARLAZZO PUR PRESIGE PUR MYSTIQUE PUR ULTRA XL 2 & 1,5	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250-280 g/m ²	
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250-300 g/m ²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1/A2	ca. 360-370 g/m ²	
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2/ B1	ca. 500-700 g/m ²	
heterogene Bahnenware PVC				
Expona FLOW POLYFLOR BLOC POLYFLOR LINGO fy PUR POLYFLOR WOVEN (nur als Fliese erhältlich)	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250-280 g/m ²	
	SCHÖNOX® MULTI FLOOR Multifunktions - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 300-350 g/m ²	
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2/ B1	ca. 500-700 g/m ²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1/A2	ca. 360-370 g/m ²	

Sicherheits- Bodenbeläge				
POLYSAFE VERONA PUR POLYSAFE STANDARD PUR POLYSAFE APEX POLYSAFE QUATTRO PUR POLYSAFE WOOD FX PUR POLYSAFE MOSAIC PUR	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250-280 g/m ²	
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2/ B1	ca. 500-700 g/m ²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1/A2	ca. 360-370 g/m ²	
elektrisch leitfähige Bodenbeläge				
POLYFLOR PALETTONE SD POLYFLOR SD POLYFLOR FINESSE SD POLYFLOR OHMEGA EC	SCHÖNOX® COMBILEIT ® Ableitfähiger Universal- Dispersionsklebstoff	Doppelzahnung	ca. 300-500 g/m ²	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.objectflor.de