

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX® VD			
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX® HS 10 SCHÖNOX® HS 10 F			

Belagsverklebung

Boden/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
PVC, CV				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1 / A2	ca. 250 - 280 g/m ²	
	SCHÖNOX® MULTI FLOOR Multifunktions - Dispersionsklebstoff	TKB A1 / A2	ca. 300 - 350 g/m ²	
	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle	ca. 100 - 200 g/m ²	Nur geeignete CV-Beläge
PVC-Designbeläge				
	SCHÖNOX® PRO DESIGN Vinyl-Designbelagsklebstoff mit langer Einlegezeit	Rolle / TKB A1	ca. 120 - 220 g/m ²	Rollauftrag nur bei freigegebenen Designbelägen
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m ²	
Textilbeläge				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 350 g/m ²	
	SCHÖNOX® MULTI FLOOR Multifunktions - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 370 g/m ²	
	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle	ca. 100 - 200 g/m ²	Nur geeignete textile Beläge
Linoleum				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 350 g/m ²	
	SCHÖNOX® LINO XTREME Linoleum-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400 g/m ²	
Kautschuk				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1 / A2	ca. 250 - 280 g/m ²	Belagsdicke bis 4 mm

Boden/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Parkett				Grundierung & Nivellierung könnte evtl. entfallen
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11- B15	ca. 1050 - 1250 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B11- B15	ca. 1000 - 1200 g/m ²	
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Schub-elastischer Parkettklebstoff	iLINE APP	ca. 800 g/m ²	
	SCHÖNOX® iLINE® 400 hart-elastischer Klebstoff für Parkett	iLINE APP	ca. 900 - 1000 g/m ²	

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX® KH			

Keramische Bodenbeläge				
	SCHÖNOX® Q12 Höchst flexibler Spezial-Pulverkleber	Zahnung 4 - 10 mm	ca. 1,4 - 2,7 kg/m ²	
Fugenmasse (beispielsweise)	SCHÖNOX® SF DESIGN			
Keramische Bodenbeläge (Nassraum)				
	Abdichtung im Verbund mit SCHÖNOX AB (in Verbindung mit weiteren Systemkomponenten) und SCHÖNOX iFIX			
	SCHÖNOX® Q12 Höchst flexibler Spezial-Pulverkleber	Zahnung 4 - 10 mm	ca. 1,4 - 2,7 kg/m ²	
Fugenmasse (beispielsweise)	SCHÖNOX® SF DESIGN			

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.Bausal.de