

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX AM SCHÖNOX ZM			SCHÖNOX AM

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Mehrschichtparkett 2-schichtig				
TREND (12/4 x 180 x 1200) FISCHGRÄT (16/4 x 100 x 600)	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 - 1300 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 - 1200 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1050 - 1250 g/m ²	
	SCHÖNOX® iLINE® Spezialklebstoff für Parkett	iLINE APP	ca. 800 g/m ²	
Landhausdiele 3- schichtig				
COMPACT (16/4 x 180 x 1800-2400)	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 - 1300 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 - 1200 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1050 - 1250 g/m ²	
	SCHÖNOX® iLINE® Spezialklebstoff für Parkett	iLINE APP	ca. 800 g/m ²	
WIDE (16/4 x 280 x 1800 - 2800)	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 - 1300 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 - 1200 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1050 - 1250 g/m ²	

Breit-/Langdielen, 3-schichtig				
GIANT (20/5 x 180-420 x 3000-5000) (+Sondermaße bis B= 450 mm/L= 12 m)	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B17	ca. 1000 - 1200 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B17	ca. 1050 - 1250 g/m ²	
Tafelparkett 2-schichtig				
z.B. Versailles Muster (20/5 x max.1000 x max. 1000)	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 - 1200 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1050 - 1250 g/m ²	
	SCHÖNOX® iLINE® Spezialklebstoff für Parkett	iLINE APP	ca. 800 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 - 1300 g/m ²	
Tafelparkett massiv				
z.B. Versailles Muster (20 x max.1000 x max. 1000)	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 - 1200 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 - 1300 g/m ²	
Kleinstab Landhausdielen, massiv				
15 od. 20 x 100-200 x 500-2500	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B15	ca. 1000 - 1200 g/m ²	Dicke/Breitenverhältnis maximal 1:10
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B15	ca. 1000 - 1300 g/m ²	
Langdielen, massiv				
25 bis 35 x 200-450 x 2000-14000	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B17	ca. 1000 - 1200 g/m ²	Dicke/Breitenverhältnis maximal 1:10
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B17	ca. 1000 - 1300 g/m ²	
Hirnholzpfaster				
Holzpfaster RE/WE nach Norm: H mind. RE 22 mm/WE 30 mm	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B10- B15	ca. 1000 - 1200 g/m ²	Anwendung mit Entkopplungsvlies SCHÖNOX EB V
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B10- B15	ca. 1000 - 1300 g/m ²	Anwendung mit Entkopplungsvlies SCHÖNOX EB V
Hirnholzpfaster				
Holzpfaster RE/WE nach Norm: H < RE 22 mm od. < WE 30 mm	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B6- B10-B11	ca. 1000 - 1300 g/m ²	Anwendung mit Entkopplungsvlies SCHÖNOX EB V

SCHÖNOX® PARKETT 600 =	Harter Klebstoff nach ISO 17178
SCHÖNOX® PARKETT 400 =	Hart-elastischer Klebstoff nach ISO 17178
SCHÖNOX® PARKETT 250 =	Schub-elastischer Klebstoff nach ISO 17178
SCHÖNOX® iLINE® =	Schub-elastischer Klebstoff nach ISO 17178

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.topstyle-flooring.com