

# I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - Dinesen

## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

## Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>Dielenböden</b>	<b>SCHÖNOX PARKETT HYBRID SYSTEM</b>			Einsatzbereich
<b>Eiche HeartOak</b>	<b>SCHÖNOX TS HYBRID Trittschall- und Entkopplungsbahn</b>			Folgende Maße nicht überschreiten: Länge: ≤ 2400 mm Breite: ≤ 180 mm Dicke: 15 - 22,5 mm Dicken-/Breitenverhältnis: max. 1 : 8
	<b>SCHÖNIX iLINE HYBRID Elastischer Klebstoff zur Streifenverklebung</b>	Schlauchbeutelpestole	ca.600 - 650 g/m <sup>2</sup>	
	<b>Parkettkleber</b>			
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett</b>	TKB B6 - B15	ca. 800 - 1200 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett</b>	TKB B6 - B15	ca. 800 - 1200 g/m <sup>2</sup>	
<b>Kiefer Escher Douglasie</b>	<b>SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett</b>	TKB B6 - B15	ca. 800 - 1200 g/m <sup>2</sup>	Dicken-/ Breitenverhältnis : max. 1:10
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett</b>	TKB B6 - B15	ca. 800 - 1200 g/m <sup>2</sup>	

# I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - Dinesen

Mehrschichtboden	SCHÖNOX PARKETT HYBRID SYSTEM			
Layers Eiche	<b>SCHÖNOX TS HYBRID</b> Trittschall- und Entkopplungsbahn			
	<b>SCHÖNIX iLINE HYBRID</b> Elastischer Klebstoff zur Streifenverklebung	Schlauchbeutelpistole	ca.600 - 650 g/m <sup>2</sup>	
	<b>Parkettkleber</b>			
	<b>SCHÖNOX® iLINE®</b> <b>Spezialklebstoff für Parkett</b>	iLINE APP	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 250</b> <b>Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett</b>	TKB B6 - B15	ca. 850 - 1250 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 400</b> <b>Wasserfreier Klebstoff für Parkett</b>	TKB B6 - B15	ca. 800 - 1200 g/m <sup>2</sup>	
Musterböden	SCHÖNOX PARKETT HYBRID SYSTEM			
Douglasie Pattern Eiche Pattern	<b>SCHÖNOX TS HYBRID</b> Trittschall- und Entkopplungsbahn			Folgende Maße nicht überschreiten: Länge: ≤ 2400 mm Breite: ≤ 180 mm Dicke: 15 - 22,5 mm Dicken-/Breitenverhältnis: max. 1 : 8
	<b>SCHÖNIX iLINE HYBRID</b> Elastischer Klebstoff zur Streifenverklebung	Schlauchbeutelpistole	ca.600 - 650 g/m <sup>2</sup>	
	<b>Parkettkleber</b>			
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 400</b> <b>Wasserfreier Klebstoff für Parkett</b>	TKB B6 - B10	ca. 800 - 900 g/m <sup>2</sup>	Dicken-/ Breitenverhältnis : max. 1:10
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 600</b> <b>Universal-SMP Klebstoff für Parkett</b>	TKB B6 / B10	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.dinesen.com](http://www.dinesen.com)