

## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F

## Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>Nadelvlies Bahnenware</b>				
Strong 956 Strong 745 S-L Strong Compact 926 Strong 733 L Strong Modul 966	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB B1/B2	ca. 350 - 450 g/m <sup>2</sup>	
<b>Nadelvlies Bahnenware ableitfähig</b>				
Strong 956 Strong 745 S-L Strong Compact 926 Strong 733 L	SCHÖNOX® COMBILEIT® Universal-Dispersionsklebstoff	Doppelzahnung grob	ca. 500 g/m <sup>2</sup>	
<b>Nadelvlies SL-Fliesen</b>				
Strong Modul 966	SCHÖNOX® MULTIFIX ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle	150 - 200 g/m <sup>2</sup>	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.strongobjekt.com/de](http://www.strongobjekt.com/de)