

Untergrundvorbereitung

Verlegeuntergrund	Floorfixx Comfort, Floorfixx Regular nach Herstellervorschrift verlegt (z.B. inkl. Folienlage unterhalb des Systems) Abstand zu aufgehenden Bauteilen mindestens 10 mm
Vorbereitende Maßnahmen	Nach der Verlegung Plattenstöße planschleifen (Einscheibenmaschine mit Schleifgitter oder per Hand) und gründlich absaugen Floorfixx Unterbodensysteme vor Belagsverlegung ausreichend akklimatisieren Bei Linoleum- und Kautschukbelägen die Plattenstöße mit SCHÖNOX ZZ nacharbeiten (bei allen anderen Belägen nur bei Bedarf)
Hinweise	Vor Verklebung keine Grundierung anwenden (bei SCHÖNOX iFLOOR zwingend OHNE SYSTEM-GRUNDIERUNG KH-FIX!)

Belagsverklebung

Geplanter Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Linoleum als Bahnware ≤ 2,5 mm				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 350 g/m ²	
	SCHÖNOX® LINO XTREME Linoleum-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400 g/m ²	
PVC- und CV- Belag	homogen/heterogen			
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A4 / A1	ca. 200 - 250 g/m ²	
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A4 / A1	ca. 200 - 250 g/m ²	
Textilbelag				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1/B2	ca. 350 - 400 g/m ²	
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB B1/B2	ca. 350 - 450 g/m ²	
Designbelag				
	SCHÖNOX® iFLOOR® Rollklebstoff auf Dispersionsbasis	Spezialrolle	ca. 80 g/m ²	Nur geprüfte Beläge gemäß Positivliste. Nach Verlegung des Unterbodensystems mind. über Nacht akklimatisieren.
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1	ca. 250 g/m ²	

Mehrschichtparkett als Zwei- oder Dreischichter (Fertigparkett) nach DIN EN 13489				
Nur Floorfixx Comfort	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B6 - B11	ca. 800 - 1000 g/m ²	Floorfixx Comfort
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B6 - B11	ca. 800 - 900 g/m ²	Floorfixx Comfort
	SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett	TKB B6 - B11	ca. 800 - 1000 g/m	Floorfixx Comfort

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.kueberit.com