

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX AM SCHÖNOX ZM			SCHÖNOX AM

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Rückenausstattungen				Einsatzbereich
Synthetischer Zweitrücken	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 350 g/m ²	Objektbereich/ Wohnbereich
Vliesrücken	SCHÖNOX® MULTI OBJEKT Multifunktions-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 370 g/m ²	Objektbereich/ Wohnbereich
Textilrücken	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle	150 - 200 g/m ²	Wohnbereich

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.baltagroup.com