

## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Beton oder Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813 (CA/CAF)
Grundierung	SHP	VD 1:3	VD 1:1
Verlegung Flächenheizung	Verlegung herotec tempus FLAT KLETT DS Flächenheizungs-System gemäß Herstellervorgaben verlegen		
Spachtelmassen	SCHÖNOX HS 50 Mindestrohrüberdeckung 3 mm		
Grundierung (falls erforderlich)	SCHÖNOX VD, im Mischungsverhältnis 1:1		
Spachtelmasse (falls erforderlich)	SCHÖNOX HS 10		

## Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>Elastische Beläge</b>				
Homogene Beläge CV Beläge	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca.300 g/m <sup>2</sup>	
Design-Beläge	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1 - A2	ca. 250 - 300 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® PRO DESIGN Vinyl-Designbelagsklebstoff mit langer Einlegezeit	TKB A1	ca. 220 g/m <sup>2</sup>	
Linoleum	SCHÖNOX® LINO XTREME Linoleum-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca.400 g/m <sup>2</sup>	
<b>Textilbeläge</b>				
mit PVC Rücken	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca.300 g/m <sup>2</sup>	
Nadelvlies	SCHÖNOX® TEX XTREME Textilbelag-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400 g/m <sup>2</sup>	
SL-Fliesen	SCHÖNOX® TACKIFIER Emissionsarme Rutschbremse	Rolle	ca. 100 g/m <sup>2</sup>	
<b>Parkett</b>				
Zweischicht-, Dreischicht Parkett	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6 - B15	ca. 850 - 1250 g/m <sup>2</sup>	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.herotec.de](http://www.herotec.de)

## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Beton oder Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfalt- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813 (CA/CAF)
Verlegung Flächenheizung	Verlegung herotec tempus FLAT KLETT dB Flächenheizungs-System gemäß Herstellervorgaben verlegen		
Spachtelmassen	SCHÖNOX HS 50 (Schichtstärke 35-50 mm)		
Grundierung (falls erforderlich)	SCHÖNOX VD, im Mischungsverhältnis 1:1		
Spachtelmasse (falls erforderlich)	SCHÖNOX HS 10		

## Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>Elastische Beläge</b>				
Homogene Beläge CV Beläge	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca. 300 g/m <sup>2</sup>	
Design-Beläge	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1 - A2	ca. 250 - 300 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® PRO DESIGN Vinyl-Designbelagsklebstoff mit langer Einlegezeit	TKB A1	ca. 220 g/m <sup>2</sup>	
Linoleum	SCHÖNOX® LINO XTREME Linoleum-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400 g/m <sup>2</sup>	
<b>Textilbeläge</b>				
mit PVC Rücken	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca. 300 g/m <sup>2</sup>	
Nadelvlies	SCHÖNOX® TEX XTREME Textilbelag-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400 g/m <sup>2</sup>	
SL-Fliesen	SCHÖNOX® TACKIFIER Emissionsarme Rutschbremse	Rolle	ca. 100 g/m <sup>2</sup>	
<b>Parkett</b>				
Zweischicht,- Dreischicht Parkett	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6 - B15	ca. 850 - 1250 g/m <sup>2</sup>	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.herotec.de](http://www.herotec.de)

## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Beton oder Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813 (CA/CAF)
Verlegung Flächenheizung	Verlegung herotec tempus DRY Rock Flächenheizungs-System gemäß Herstellervorgaben verlegen		
Trennlage	Folie auslegen (Dicke: ca. 100 µm Rollenware)		
Gelege	SCHÖNOX RENOTEX 3D nach Herstellervorgaben verlegen		
Spachtelmassen	SCHÖNOX HS 50 Mindestschichtdicke: Privater Bereich 14 mm , Gewerblicher Bereich 18 mm		
Grundierung (falls erforderlich)	SCHÖNOX VD, im Mischungsverhältnis 1:1		
Spachtelmasse (falls erforderlich)	SCHÖNOX HS 10		

## Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>Elastische Beläge</b>				
Homogene Beläge CV Beläge	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca.300 g/m <sup>2</sup>	
Design-Beläge	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1 - A2	ca. 250 - 300 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® PRO DESIGN Vinyl-Designbelagsklebstoff mit langer Einlegezeit	TKB A1	ca. 220 g/m <sup>2</sup>	
Linoleum	SCHÖNOX® LINO XTREME Linoleum-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca.400 g/m <sup>2</sup>	
<b>Textilbeläge</b>				
mit PVC Rücken	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca.300 g/m <sup>2</sup>	
Nadelvlies	SCHÖNOX® TEX XTREME Textilbelag-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400 g/m <sup>2</sup>	
SL-Fliesen	SCHÖNOX® TACKIFIER Emissionsarme Rutschbremse	Rolle	ca. 100 g/m <sup>2</sup>	
<b>Parkett</b>				
Zweischicht-, Dreischicht Parkett	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6 - B15	ca. 850 - 1250 g/m <sup>2</sup>	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.herotec.de](http://www.herotec.de)

## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Beton oder Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfalt- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813 (CA/CAF)
Verlegung Flächenheizung	Verlegung herotec tempus FLAT KLETT Flächenheizungs-System gemäß Herstellervorgaben verlegen		
Spachtelmassen	SCHÖNOX HS 50 (Schichtstärke 35-50 mm)		
Grundierung (falls erforderlich)	SCHÖNOX VD, im Mischungsverhältnis 1:1		
Spachtelmasse (falls erforderlich)	SCHÖNOX HS 10		

## Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>Elastische Beläge</b>				
Homogene Beläge CV Beläge	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca.300 g/m <sup>2</sup>	
Design-Beläge	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1 - A2	ca. 250 - 300 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® PRO DESIGN Vinyl-Designbelagsklebstoff mit langer Einlegezeit	TKB A1	ca. 220 g/m <sup>2</sup>	
Linoleum	SCHÖNOX® LINO XTREME Linoleum-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca.400 g/m <sup>2</sup>	
<b>Textilbeläge</b>				
mit PVC Rücken	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca.300 g/m <sup>2</sup>	
Nadelvlies	SCHÖNOX® TEX XTREME Textilbelag-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400 g/m <sup>2</sup>	
SL-Fliesen	SCHÖNOX® TACKIFIER Emissionsarme Rutschbremse	Rolle	ca. 100 g/m <sup>2</sup>	
<b>Parkett</b>				
Zweischicht,- Dreischicht Parkett	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6 - B15	ca. 850 - 1250 g/m <sup>2</sup>	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.herotec.de](http://www.herotec.de)