

ESPADA

Belag	Klebstoffe	Zahnung	ca. Verbrauch/m ²
ESPADA Skanwall HELSINKI	Montageklebstoffe: SCHÖNOX SLK	Wulstaufrag: vertikal	circa 300 ml pro 5 m Kleberwulst
ESPADA Acousticwall VERONA LONG	Montageklebstoffe: SCHÖNOX SLK	Wulstaufrag: vertikal	circa 300 ml pro 5 m Kleberwulst
ESPADA Acousticwall Premium NEAPEL	Montageklebstoffe: SCHÖNOX SLK	Wulstaufrag: vertikal	circa 300 ml pro 5 m Kleberwulst

Anforderungen an den Untergrund

Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität und Dauertrockenheit. Sauber, frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen störenden Zwischenschichten. Trenn-, Sinterschichten, Verunreinigungen, u.ä. sind durch geeignete Maßnahmen zu entfernen. Nicht tragfähige Altbeschichtungen, z.B. Leimfarben, sind zu entfernen.

Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.corpet.de