

# I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - Halbmond Teppichwerke



## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

## Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>Textilbeläge mit Zweirücken</b>				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 350g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® MULTI FLOOR Multifunktions - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 370g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® TEX OBJEKT® Textilbelag-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400g/m <sup>2</sup>	
<b>Textilbeläge mit Vliesrücken</b>				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 350g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® MULTI FLOOR Multifunktions - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 370g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle	ca. 150g/m <sup>2</sup>	
<b>Modulare textile Bodenbelagssysteme mit Easy-Lift-Beschichtung</b>				
	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle	ca. 150g/m <sup>2</sup>	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.halbmond.de](http://www.halbmond.de)