

**Untergrundvorbereitung**

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt *1 nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX AM *2 SCHÖNOX ZM			SCHÖNOX AM *2

**Belagsverklebung**

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>Fertigparkett</b>				Einsatzbereich
<b>2S</b>	<b>SCHÖNOX® iLINE®</b> Spezialklebstoff für Parkett	iLINE APP	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett
<b>2S Hochkant</b>	<b>SCHÖNOX® PARKETT 600</b> Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B6, B10 TKB B11	ca. 800 - 1000 g/m <sup>2</sup> ca. 1000 - 1300 g/m <sup>2</sup>	Sehr emissionsarmer, harter, wasserfreier Universal-SMP Klebstoff für Parkett
<b>2SXpress</b>	<b>SCHÖNOX® PARKETT 400</b> Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B6, B10 TKB B11	ca. 800 g/m <sup>2</sup> ca. 1000 - 1200 g/m <sup>2</sup>	Sehr emissionsarmer, hart-elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett
<b>2SXpress Hochkant</b>				
<b>2S Objekt</b>	<b>SCHÖNOX® PARKETT 250</b> Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6, B10 TKB B11	ca. 850 g/m <sup>2</sup> ca. 1050 - 1250 g/m <sup>2</sup>	Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett
<b>Easy</b>	<b>SCHÖNOX® PU 960 PARKETT</b> Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett	TKB B6, B10 TKB B11	ca. 800 g/m <sup>2</sup> ca. 1000 - 1200 g/m <sup>2</sup>	Lösemittelfreier, schubfester, Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett
<b>Fertigparkettdielen</b>				
<b>3SF Massic</b>	<b>SCHÖNOX® iLINE®</b> Spezialklebstoff für Parkett	iLINE APP	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett
<b>3SF Massiv Hochkant</b>	<b>SCHÖNOX® PARKETT 600</b> Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B11, B15	ca. 1000 - 1300 g/m <sup>2</sup>	Sehr emissionsarmer, harter, wasserfreier Universal-SMP Klebstoff für Parkett
<b>3SF Objekt</b>				
<b>3SF Objekt Style</b>	<b>SCHÖNOX® PARKETT 400</b> Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B11, B15	ca. 1000 - 1200 g/m <sup>2</sup>	Sehr emissionsarmer, hart-elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett
<b>3SF Objekt Mocca</b>	<b>SCHÖNOX® PARKETT 250</b> Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11, B15	ca. 1050 - 1250 g/m <sup>2</sup>	Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett
<b>3SF Qlic</b>				
<b>3SF Qlic Hochkant Autentico</b>	<b>SCHÖNOX® PU 960 PARKETT</b> Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett	TKB B11, B15	ca. 1000 - 1200 g/m <sup>2</sup>	Lösemittelfreier, schubfester, Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett

Stabparkette				
3S Hochkant	<b>SCHÖNOX® iLINE®</b> Spezialklebstoff für Parkett	iLINE APP	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	Sehr emissionsarmer, schub-elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 600</b> Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 - 1300 g/m <sup>2</sup>	Sehr emissionsarmer, harter, wasserfreier Universal-SMP Klebstoff für Parkett
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 400</b> Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 - 1200 g/m <sup>2</sup>	Sehr emissionsarmer, hart-elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett
	<b>SCHÖNOX® PU 960 PARKETT</b> Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett	TKB B11, B15	ca. 1000 - 1200 g/m <sup>2</sup>	Lösemittelfreier, schubfester, Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett
Industrieparkette				
Industrieparkett 10, 15 Objekt, Objekt Mocca	<b>SCHÖNOX® PU 960 PARKETT</b> Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	Lösemittelfreier, schubfester, Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett

\*1 Direktverklebung nur mit SCHÖNOX PARKETT 600

\*2 Verklebung nur mit elastischen SCHÖNOX SMP - Klebstoffen

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.bambeau.de](http://www.bambeau.de)