

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Entsprechende tragfähige Holzuntergründe	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD			
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX AM (EC1 PLUS) SCHÖNOX ZM (EC1 PLUS R)				SCHÖNOX AM (EC1 PLUS)

Belagsverklebung

Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
				Einsatzbereich
HDF Click Treppenelement	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	B6 - B10	ca. 800 g/m ²	
	SCHÖNOX® SuperFix Universell einsetzbarer, elastischer Montageklebstoff	Hand- oder Druckluftpistole		

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.corpet.de