

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Module				Einsatzbereich
FINETT DIMENSION FINETT SOLID modular Bahnenware	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	grobporige Schaumstoffrolle	ca. 120 - 150 g/m ²	
FINETT SOLID modular	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	grobporige Schaumstoffrolle	ca. 120 - 150 g/m ²	
Finett FEINWERK FINETT G.T.2000 FINETT G.T. 7422 FINETT CAMO FINETT CAMPO S FINETT SELECT FINETT ACCENT FINETT OFFICE FINETT SOLID FINETT SOLID green FINETT 6, 7, 8, 9, 10, 11, 80 FINETT DESSINO FINETT CONTRACT FINETT CONCEPT FINETT VISION FINETT DRUCKWARE FINETT STRONG	SCHÖNOX® TEX XTREME Textilbelag-Dispersionklebstoff	TKB B1/B2	ca. 400 - 490 g/m ²	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.nadelvlies.de