

I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - Forbo Flooring

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

Belagsverklebung

Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Designbelag (LVT)				Einsatzbereich
Allura wood	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250 - 300 g/m ²	
Allura stone	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A1	ca. 400 g/m ²	erhöhte Wärmeeinwirkung (z.B. Schaufenster, Wintergärten); Nassbelastung
Allura abstract				
Linoleum				
Decibel (Polyolyfinschaumrü.) Bulletinboard	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 300 - 350 g/m ²	
Ohmex (ableitfähig)	SCHÖNOX® COMBILEIT ® Ableitfähiger Universal- Dispersionsklebstoff	Doppelzahnung grob	ca. 500 g/m ²	
Artoleum, Marmoleum, Walton, Acoustic, Furniture, Corklinoleum,	SCHÖNOX® LINO XTREME Linoleum-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400 g/m ²	
Linoleum modular				
Modular	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB B1	ca. 430 g/m ²	
Impressa	SCHÖNOX® LINO XTREME Linoleum-Dispersionsklebstoff		ca. 400 g/m ²	
PVC / CV/ PU				
Homogen Vinyl: Allura ceramic Heterogen Vinyl: Eternal, Smaragd, effect, Surstep(Sicherheitsbelag), Safestep(Sicherheitsbelag) CV: Novilon , Novilux	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250 - 300 g/m ²	
Homogen Vinly: Colorex SD (<106 Ohm) Colorex EC (>106 Ohm)	SCHÖNOX® COMBILEIT ® Ableitfähiger Universal- Dispersionsklebstoff	Doppelzahnung grob	ca. 300 g/m ²	

I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - Forbo Flooring

Homogener PVC				
Sphera	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250 - 300 g/m ²	
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250 - 300 g/m ²	
Textil				
Flotex: Bahnenware, Fliesen Coral: Coral FR	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 350 g/m ²	
Nadelvliebeläge: Forte Forte Graphik Markant Markant Graphik Akzent	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400 g/m ²	
	SCHÖNOX® TEX XTREME Textilbelag-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400 g/m ²	
Coral EV	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB B1	ca. 700 g/m ²	
Tessera	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	TKB A2	ca. 250 g/m ²	
Westbond	SCHÖNOX® TACKIFIER Emissionsarme Rutschbremse	Rolle	ca. 100 g/m ²	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.forbo.com.