

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Trockenestrich WOLF
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX VD SCHÖNOX HP RAPID
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50

Belagsverklebung

Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Textile-, CV-, Linoleum- und PVC-Beläge				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal-Dispersionsklebstoff	A1 - A4 B1 - B3	200 - 280 g/m ² 350 - 450 g/m ²	
	SCHÖNOX® MULTI FLOOR Multifunktions- Dispersionsklebstoff	A1 - A2 B1 - B2	300 - 350 g/m ² 370 - 500 g/m ²	
Gummibeläge				
	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal-Dispersionsklebstoff	A1/A2	250 - 300 g/m ²	
Mosaikparkett				
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Hart-elastischer Parkettklebstoff	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 900 g/m ²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	B6	ca. 800 g/m ²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	B6	ca. 800 g/m ²	*
Hochkantlamelle				
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Hart-elastischer Parkettklebstoff	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 900 g/m ²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	B6	ca. 800 g/m ²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	B6	ca. 800 g/m ²	*

2-Schicht-Fertigparkett				
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Spezialklebstoff für Parkett	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 800 g/m ²	*
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Hart-elastischer Parkettklebstoff	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 900 g/m ²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	B6 - B15	ca. 800 - 1200 g/m ²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	B6 - B15	ca. 850 - 1250 g/m ²	*
3-Schicht-Fertigparkett				
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Spezialklebstoff für Parkett	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 800 g/m ²	*
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Hart-elastischer Parkettklebstoff	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 900 g/m ²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	B11 - B15	ca. 1000 -1300 g/m ²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	B11 - B15	ca. 1000 -1200 g/m ²	*
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	B11 - B15	ca. 1050 - 1250 g/m ²	*

* Auf eine möglichst vollflächige Benetzung der Parketrückseite achten. Bei unzureichender Benetzung nächstgrößere Zahnung wählen.

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.wolf-bavaria.com.