

## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

## Belagsverklebung

Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>Designbelag (LVT)</b>				Einsatzbereich
<b>MODULEO</b>	SCHÖNOX® IFLOOR® Rollklebstoff auf Dispersionsbasis	Spezialrolle	ca. 120 g/m <sup>2</sup> (inkl. System- Grundierung)	
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250 - 300 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A1	ca. 400 g/m <sup>2</sup>	erhöhte Wärmeeinwirkung (z.B. Schaufenster, Wintergärten); Nassbelastung
<b>Heterogener Bodenbelag</b>				
<b>Heterogene Objektbodenbeläge (HV)</b>	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 300 - 350 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® MULTI OBJEKT Multifunktions-Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 300 - 350 g/m <sup>2</sup>	
<b>Textile Bodenbeläge</b>				
<b>Teppichbodenfliesen mit NXT Rücken</b>	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca. 280 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle	ca. 100 - 200 g/m <sup>2</sup>	
<b>Teppichbodenfliesen mit Bitumenrücken</b>	SCHÖNOX® TACKIFIER Emissionsarme Rutschbremse	Rolle	ca. 100 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle	ca. 100 - 200 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® TEX XTREME Textilbelag-Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca. 350 g/m <sup>2</sup>	

Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
Teppichbodenfliesen mit EcoFlex Rücken	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle	ca. 100 - 200 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® TEX XTREME Textilbelag-Dispersionklebstoff	TKB B1/B2	ca. 400 - 490 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionklebstoff	TKB B1/B2	ca. 350 - 400 g/m <sup>2</sup>	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.ivcgroup.com](http://www.ivcgroup.com)