

I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - JUNCKERS

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX® HS 10 SCHÖNOX® HS 10 F SCHÖNOX® HS 50			SCHÖNOX® HS 10

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Parkett				Einsatzbereich
Junckers Massivparkett und Dielen (900/1830/3700 x 129 x 22 mm) (1800/2100/2400 x 129 x 20,5 mm) (900/1830 x 129 x 13,8 mm)	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B15 - B17 - S4	ca. 1200 - 3000 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B15 - B17 - S4	ca. 1150 - 3000 g/m ²	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.junckers.com