

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion		Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
	Fixierung			
Teppichfliese mit CQuest Bio/CQuest BioX Rücken Teppichfliese mit Sone/Sone+ (Akustikrücken) Teppichfliese mit Recushion Bac (Akustikrücken)	SCHÖNOX® TACKIFIER Emissionsarme Rutschbremse	Rolle	ca. 100 - 140 g/m ²	
	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle	ca. 100 - 140 g/m ²	
	Klebstoff			
	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 350 g/m ²	
	Fixierung			
LVT Soundchoice Rücken	SCHÖNOX® TACKIFIER Emissionsarme Rutschbremse	Rolle	ca. 100 - 140 g/m ²	
	SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle	ca. 100 - 140 g/m ²	
	Klebstoff			
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 350 g/m ²	
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff	TKB B1	ca. 700 g/m ²	erhöhte Wärmeeinwirkung (z.B. Schaufenster, Wintergärten); Nassbelastung; hohe mechanische Beanspruchung

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.interface.com