

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung) SCHÖNOX® HP RAPID (Weichmachersperre bei Direktverklebung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Parkett				Einsatzbereich
3- Schichtparkett	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1050 g/m ²	
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Schub-elastischer Parkettklebstoff	iLINE APP	ca. 800 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1000 g/m ²	
Designbeläge				
Vinyl Pro 2,5 mm Dryback-Sheet	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1	ca. 250 g/m ²	für Feuchträume geeignet
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1	ca. 360 g/m ²	
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2	ca.500 g/m ²	
Vinyl Perform 6 mm Multilayer Rigid und Kork- Gegenzug	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 850 g/m ²	u. a. kritische Untergründe z.B. Feuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung/Temperaturbeaufschlagung
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Schub-elastischer Parkettklebstoff	iLINE APP	ca. 800 g/m ²	

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
HDC Dryback 2,5 mm	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A2	300 g/m ²	für Feuchträume geeignet
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1	360 g/m ²	
Designboden 3.0				
Dureco 12 mm	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 850 g/m ²	nur für privat genutzte Feuchträume
	SCHÖNOX® PARKETT 54 Verbrauchsoptimierter, elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 650 g/m ²	u. a. kritische Untergründe z.B. Feuchträume
Echtholzboden				
Hywood Echtholz-Hybridboden Landhausdiele	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11	ca. 1050 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 54 Verbrauchsoptimierter, elastischer, wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B 11	ca. 800 g/m ²	

Reinigung

Zubehör				
	SCHÖNOX® FIX CLEAN Feuchte Zellstoff-Reinigungstücher			Zum leichten Entfernen von Klebstoffrückständen. Speziell bei Verunreinigungen mit nicht ausgehärteten

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.terhuerne.de